

UNE-EN 10255 - Serie M (antigua DIN2440) y L2 (antigua ISO)

| Diámetro nominal | Pulgadas | Diámetro exterior | UNE-EN 10255 Serie M (Antigua DIN 2440) | | UNE-EN 10255 Tipo L2 (Antigua ISO) | |
|------------------|----------|-------------------|---|--------------|------------------------------------|--------------|
| | | | Espesor | Peso teórico | Espesor | Peso teórico |
| DN | | D (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 2,6 | 1,21 | 2 | 0,947 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 2,6 | 1,56 | 2,3 | 1,38 |
| 25 | 1" | 33,7 | 3,2 | 2,41 | 2,6 | 1,98 |
| 32 | 1 1/4" | 42,4 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2,54 |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 3,2 | 3,56 | 2,9 | 3,23 |
| 50 | 2" | 60,3 | 3,6 | 5,03 | 2,9 | 4,08 |
| 65 | 2 1/2" | 76,1 | 3,6 | 6,42 | 3,2 | 5,71 |
| 80 | 3" | 88,9 | 4 | 8,36 | 3,2 | 6,72 |
| | 3 1/2" | 101,6 (*) | | | 3,65 | 8,77 |
| 100 | 4" | 114,3 | 4,5 | 12,2 | 3,6 | 9,75 |
| 125 | 5" | 139,7 | 5 | 16,6 | 3,75 | 13,5 |
| 150 | 6" | 165,1 | 5 | 19,8 | 3,75 | 14,13 |

(*) Sólo se fabrica en ISO

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| MATERIAL: | S195T P235TR1 |
| ACABADO: | En negro. Galvanizado. Pintado. Extremos lisos, roscados o ranurados. |
| LONGITUDES: | Largo Comercial. |
| TOLERANCIA: | Según norma aplicable. |
| CERTIFICADO: | EN 10204 3.1. |
| CONDICIONES DEL SUMINISTRO: | Los tubos estarán marcados según norma |
| BAJO CONSULTA: | Largo doble, otras calidades, otros tratamientos, ensayos y homologaciones. |
| EN STOCK: | EN 10255 / S195 / P235TR1 |