



CAPS ANSI B16.9

Diámetro nominal (pulgadas)	Diámetro nominal DN	Diámetro exterior D(mm)	STANDARD STD		EXTRA STRONG XS	
			Espesor T (mm)	Peso aprox. (kg)	Espesor T (mm)	Peso aprox. (kg)
1/2"	15	21,3	2,77	0,05	3,73	0,05
3/4"	20	26,7	2,87	0,05	3,91	0,05
1"	25	33,4	3,38	0,09	4,55	0,125
1 1/4"	32	42,2	3,56	0,14	4,85	0,18
1 1/2"	40	48,3	3,68	0,18	5,08	0,23
2"	50	60,3	3,91	0,27	5,54	0,36
2 1/2"	65	73,0	5,16	0,41	7,01	0,45
3"	80	88,9	5,49	0,64	7,62	0,91
3 1/2"	90	101,6	5,74	1,0	8,08	1,3
4"	100	114,3	6,02	1,4	8,56	1,6
5"	125	141,3	6,55	2,0	9,53	2,6
6"	150	168,3	7,11	3,3	10,97	4,2
8"	200	219,1	8,18	5,4	12,70	6,8
10"	250	273,0	9,27	8,2	12,70	11,3
12"	300	323,9	9,53	12,0	12,70	16
14"	350	355,6	9,53	15,0	12,70	20
16"	400	406,4	9,53	19,0	12,70	25

Características

MATERIAL:	ASTM-A-234 WPB.
ACABADO:	En Negro, Galvanizado.
DIMENSIONES:	S ANSI B.16.9
TOLERANCIAS:	S ASME B.16.28
BAJO CONSULTA:	Otros schedules, otras calidades.
STOCK:	Negro. ASTM-A-234 WPB.