

EN 1092-1





Tipo 01 PN10 (antigua DIN 2576 PN10)

DN	Diámetro Exterior	Diámetro del círculo de tornillos	Diámetro de los orificios de los tornillos	Tornillos		Diámetro orificio brida	Espesor brida	Peso aprox. (kg)
	D	K	L	Número	Tamaño	B1	C1	
10 a 40	Utilizar las medidas PN40							
50 a 150	Utilizar las medidas PN16							
200	340	295	22	8	M20	221,5	24	9,27
250	395	350	22	12	M20	276,5	26	11,8
300	445	400	22	12	M20	327,5	26	13,6
350	505	460	22	16	M20	359,5	30	20,4
400	565	515	26	16	M24	411	32	27,5
450	615	565	26	20	M24	462	36	33,6
500	670	620	26	20	M24	513,5	38	40,2
600	780	725	30	20	M27	616,5	42	54,5
700	895	840	30	24	M27		50	-
800	1015	950	33	24	M30		56	_
900	1115	1050	33	28	M30	b	62	-
1000	1230	1160	36	28	M33		70	_
1200	1455	1380	39	32	M36		83	-



a Con 8 orificios para tornillos.b A especificar por el cliente.c Utilización limitada hasta DN 600.

^{*}Inoxidable con plazo, a consultar