



Tipo 01

## Tipo 01 PN16 (antigua DIN 2502 PN16)

DN	Diámetro Exterior	Diámetro del círculo de tornillos	Diámetro de los orificios de los tornillos	Tornillos		Diámetro orificio brida	Espesor brida	Peso aprox. (kg)
	D	K	L	Número	Tamaño	B1	C1	
10 a 40	Utilizar las medidas PN40							
50	165	125	18	4	M16	61,5	20	2,73
65	185	145	18	8	M16	77,5	20	3,16a
80	200	160	18	8	M16	90,5	20	3,6
100	220	180	18	8	M16	116	22	4,39
125	250	210	18	8	M16	141,5	22	5,41
150	285	240	22	8	M20	170,5	24	7,14
200	340	295	22	12	M20	221,5	26	9,73
250	405	355	26	12	M24	276,5	29	14,2
300	460	410	26	12	M24	327,5	32	19
350	520	470	26	16	M24	359,5	35	28,2
400	580	525	30	16	M27	411	38	35,9
450	640	585	30	20	M27	462	42	46,1
500	715	650	33	20	M30	513,5	46	64
600	840	770	36	20	M33	616,5	55	102
700	910	840	36	24	M33	c	63	-
800	1025	950	39	24	M36		74	-
900	1125	1050	39	28	M36		82	-
1000	1255	1170	42	28	M39	90	-	-
1200	1485	1390	48	32	M45	-	-	-

**a** Con 8 orificios para tornillos.

**b** A especificar por el cliente.

**c** Utilización limitada hasta DN 600.

\*Inoxidable con plazo, a consultar