



(BL) BLIND 300 Lb. RF.

Pulgadas	D	b	g	k	Taladros	l	kg
1/2"	95,2	14,3	34,9	66,7	4	15,9	0,9
3/4"	117,5	15,9	42,9	82,5	4	19	1,4
1"	123,8	17,5	50,8	88,9	4	19	1,4
1 1/4"	133,3	19	63,5	98,4	4	19	1,8
1 1/2"	155,6	20,6	73	114,3	4	22,2	2,7
2"	165,1	22,2	92,1	127	8	19	3,6
2 1/2"	190,5	25,4	104,8	149,2	8	22,2	5,4
3"	209,5	28,6	127	168,3	8	22,2	7,3
3 1/2"	228,6	30,2	139,7	184,1	8	22,2	9,5
4"	254	31,8	157,2	200	8	22,2	12,2
5"	279,4	34,9	185,7	234,9	8	22,2	15,9
6"	317,5	36,5	215,9	269,9	12	22,2	22,7
8"	381	41,3	269,9	330,2	12	25,4	36,7
10"	444,5	47,6	323,8	387,3	16	28,6	57
12"	520,7	50,8	381	450,8	16	31,7	84
14"	584,2	54	412,7	514,3	20	31,7	113
16"	647,7	57,2	469,9	571,5	20	34,9	134
18"	711,2	60,3	533,4	628,6	24	34,9	178
20"	774,7	63,5	584,2	685,8	24	34,9	229
22"	838,2	66,7	641,2	742,9	24	41,3	290
24"	914,4	69,8	692,1	812,8	24	41,3	358

*Inoxidable con plazo, a consultar.