



## (BL) BLIND 600 Lb. RF.

Pulgadas	D	b	g	k	Taladros	l	kg
1/2"	95,2	14,3	34,9	66,7	4	15,9	0,9
3/4"	117,5	15,9	42,9	82,5	4	19	1,4
1"	123,8	17,5	50,8	88,9	4	19	1,8
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	98,4	4	19	2,3
1 1/2"	155,6	22,2	73	114,3	4	22,2	3,6
2"	165,1	25,4	92,1	127	8	19	4,5
2 1/2"	190,5	28,6	104,8	149,2	8	22,2	6,8
3"	209,5	31,8	127	168,3	8	22,2	9,1
3 1/2"	228,6	34,9	139,7	184,1	8	25,4	13,2
4"	273	38,1	157,2	215,9	8	25,4	18,6
5"	330,2	44,4	185,7	266,7	8	28,6	30,8
6"	355,6	47,6	215,9	292,1	12	28,6	39
8"	419,1	55,6	269,9	349,2	12	31,7	63,5
10"	508	63,5	323,8	431,8	16	34,9	104
12"	558,8	66,7	381	488,9	20	34,9	134
14"	603,2	69,9	412,7	527	20	38,1	161
16"	685,8	76,2	469,9	603,2	20	41,3	225
18"	742,9	82,6	533,4	654	20	44,4	286
20"	812,8	88,9	584,2	723,9	24	44,4	367
22"	869,9	95,2	641,2	777,9	24	47,6	454
24"	939,8	101,6	692,1	838,2	24	50,8	567

\*Inoxidable con plazo, a consultar.