



## (SW) SOCKET WELDING 600 Lb. RF.

Pulgadas	D	c	J	x	b	h	m	g	Taladros	l	k	kg
1/4"	95,2	7,6	14,7	9,5	14,3	22,2	38,1	34,9	4	15,9	66,7	0,6
3/8"	95,2	10,7	18,3	9,5	14,3	22,2	38,1	34,9	4	15,9	66,7	0,7
1/2"	95,2	14	22,35	9,5	14,3	22,2	38,1	34,9	4	15,9	66,7	1
3/4"	117,5	18,8	27,7	11,1	15,9	25,4	47,6	42,9	4	19,05	82,5	1,6
1"	123,8	24,4	34,5	12,7	17,5	27	54	50,8	4	19,05	88,9	1,8
1 1/4"	133,35	32,5	43,2	14,3	20,6	28,6	63,5	63,5	4	19,05	98,4	2,6
1 1/2"	155,6	38,1	49,5	15,9	22,2	31,7	69,8	73	4	22,2	114,3	3,3
2"	165,1	49,3	62	17,5	25,4	36,5	84,1	92,1	8	19,05	127	3,9
2 1/2"	190,5	58,9	74,7	19,05	28,6	41,3	100	104,8	8	22,2	149,2	6
3"	209,55	73,7	90,7	20,6	31,8	46	117,5	127	8	22,2	168,3	7,4
3 1/2"	228,6	85,3	103,4	22,2	34,9	49,2	133,35	139,7	8	25,4	184,15	9,5

\*Inoxidable con plazo, a consultar.