


CODO 45° ROSCA NPT ANSI B1.20.1

NW	3000 LB			6000LB		
	B Ø	C	Peso Weight	B Ø	C	Peso Weight
Pulg.	mm	mm	kg	mm	mm	kg
1/4	25,5	19	0,11	38	25,5	0,40
3/8	38	25,5	0,36	38	25,5	0,38
1/2	38	25,5	0,34	46	28,5	0,61
3/4	46	28,5	0,53	55,5	33,5	1,02
1	55,5	33,5	0,92	62	35	1,17
1 1/4	62	35	0,96	75,5	43	2,07
1 1/2	75,5	43	1,93	84	43,5	2,61
2	84	43,5	1,93	101,5	52,5	4,37
2 1/2	101,5	52,5	3,46	120,5	63,5	7,00
3	120,5	63,5	5,45	152,5	79,5	14,16
4	152,5	79,5	9,50	-	-	-



CODO 45° S.W. - ENCHUFE Y SOLDADURA

NW	3000 lbs.					6000 lbs				
	B Ø	C	D Ø	G	Peso Weight	B Ø	C	D Ø	G	Peso Weight
Pulg.	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	kg
1/4	25,5	19	14	9,5	0,95	-	-	-	-	-
3/8	25,5	19	17,5	11	0,9	-	-	-	-	-
1/2	38	25,5	21,7	11	0,26	38	25,5	21,7	12,5	0,31
3/4	38	25,5	27,1	12,5	0,25	46	28,5	27,1	14,5	0,52
1	46	28,5	33,8	14,5	0,38	55,5	33,5	33,8	16	0,92
1 1/4	55,5	33,5	42,6	16	0,60	62	35	42,6	14,5	1,02
1 1/2	62	35	48,7	16	0,70	75,5	43	48,7	17,5	1,91
2	75,5	43	61,1	17,5	1,13	84	43,5	61,1	15	2,28
2 1/2	101,5	52,5	73,8	24	3,36	101,5	52,5	73,8	20,5	4,04
3	118	63,5	89,8	32	4,70	118	63,5	89,8	28,5	5,80
4	146	79,5	115,4	38	9,00	146	79,5	115,4	38	10,65

