



MANGUITO HEMBRA ROSCA NPT ANSI B1.20.1

| NW | | Pulg. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|------------|-------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| 3000 LB | A | mm | 35 | 38 | 47,5 | 51 | 60,5 | 66,5 | 79,5 | 85,5 | 92 | 108 | 120,5 |
| | B Ø | mm | 19 | 22 | 29 | 35 | 44,5 | 57 | 63,5 | 76 | 92 | 108 | 140 |
| | Peso Weight | kg | 0,05 | 0,06 | 0,14 | 0,21 | 0,41 | 0,72 | 1,06 | 1,40 | 2,50 | 3,70 | 6,50 |
| 6000 LB | A | mm | 35 | 38 | 47,5 | 51 | 60,5 | 66,5 | 79,5 | 85,5 | 92 | 108 | 120,5 |
| | B Ø | mm | 25,5 | 32 | 38 | 44,5 | 57 | 63,5 | 76 | 92 | 108 | 127 | 159 |
| | Peso Weight | kg | 0,11 | 0,18 | 0,31 | 0,45 | 0,90 | 1,10 | 1,85 | 2,80 | 4,10 | 6,40 | 10,70 |



MANGUITO HEMBRA S.W. - ENCHUFE Y SOLDADURA

| NW | 3000 lbs. | | | | | 6000 lbs | | | | |
|-------|-----------|------|-------|------|-------------|----------|------|-------|------|-------------|
| | A | B Ø | D Ø | E | Peso Weight | A | B Ø | D Ø | E | Peso Weight |
| Pulg. | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | kg |
| 1/4 | 25,5 | 22 | 14 | 9,5 | 0,05 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 28,5 | 25,5 | 17,5 | 11 | 0,06 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 35 | 31,5 | 21,7 | 12,5 | 0,11 | 35 | 38 | 21,7 | 12,5 | 0,14 |
| 3/4 | 38 | 38 | 27,1 | 14,5 | 0,17 | 38 | 44,5 | 27,1 | 14,5 | 0,25 |
| 1 | 44,5 | 44,5 | 33,8 | 16 | 0,27 | 44,5 | 57 | 33,8 | 16 | 0,36 |
| 1 1/4 | 47,5 | 57 | 42,6 | 17,5 | 0,35 | 47,5 | 63,5 | 42,6 | 17,5 | 0,40 |
| 1 1/2 | 51 | 63,5 | 48,7 | 19 | 0,42 | 51 | 76 | 48,7 | 19 | 0,57 |
| 2 | 63,5 | 76 | 61,1 | 22 | 0,71 | 63,5 | 92 | 61,1 | 22 | 1,20 |
| 2 1/2 | 66,5 | 92 | 73,8 | 23,5 | 1,30 | 66,5 | 108 | 73,8 | 23,5 | 1,60 |
| 3 | 70 | 108 | 89,8 | 25,5 | 1,50 | 70 | 127 | 89,8 | 25,5 | 2,18 |
| 4 | 76 | 140 | 115,4 | 28,5 | 2,50 | 76 | 159 | 115,4 | 28,5 | 3,95 |